





CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO

- Cisterna in polietilene
- Cisterna lavamani
- Cisterna lavampianto
- Pompa 120-140 alluminio/140 ottone Lt.
- Filtro mandata
- Filtro aspirazione
- Centralina deviatrice manuale
- Cesto premiscelatore
- Valvole comando accessori
- Doppio coperchio
- Telai in acciaio zincato
- Assale senza freni
- Scarico totale cisterna con valvola
- Ruote da 10.075-15 e.....

CARATTERISTICHE GRUPPO VENTILATORE

- Girante doppia centrifuga da 470 mm. con riduttore a bagno d'olio
- Spostamento idraulico della testa cannone di 360° in orizzontale e 90° in verticale
- Gruppo ventilatore zincato a caldo
- Getti singolo antigoccia
- Ugelli alto volume
- Cambio a 2 velocità

ACCESSORI OPTIONALI DISPONIBILI:

- Impianto elettrostatico
- Spostamento chiocciola 90°
- Cardano
- Elettore carico
- Ugelli basso volume
- Valvole motorizzate con quadro comando
- Timone sterzante meccanico
- Cardano omocinetico

PESI E MISURE

LIMITI DI SAGOMA \ SHAPE LIMITS												
Capacità Botte/ Tank capacity	Pneumatico \ Tire	Diametro Ventilatore \ Fan diameter	L1/mm	L3/mm	L4/mm	L5/mm	L6/mm	L7/mm	L8/mm	L9/mm	L10/mm	Massa a vuoto
1000	10.0/75-15.3; 13.0/55-16; 340/55-16; 11.5/80-15.3; 14.0/65-16; 360/65-16	470-500	1325	3457	1357	1925	1310	1130	370	572	1325	610
1500			1385	3867	1442	2240	1530	1240	340	580	1385	790
2000			1450	4010	1470	2440	1618	1380	400	630	1450	870



GENESINI M.A. s.n.c
 Viale del lavoro 10 - 37050 BELFIORE - (VR)
 Tel. 045 7640518
 e-mail: info@genesini.it - www.genesinisprayers.com