




ALBUZ® ATR CLIPS

ALBUZ®
ITALIAN
EXCLUSIVE
DISTRIBUTOR



Una freccia grigia indica che deve essere utilizzato solo con un convogliatore grigio.


A grey arrow reminds that must be assembled only with the grey core.



300.618.7 EPDM
300.618.8 FPM/FKM



75.605.46



ATTENZIONE! Non utilizzare guarnizioni per la tenuta. Serrare meccanicamente le due parti dell'ugello.

CAUTION! Do not use gaskets. Tighten spray tip mechanically.



a 5 bar
at 70 psi

Da 3 a 25 bar
From 45 to 365 psi



Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - allumina. **Impiego:** trattamenti fungicidi ed insetticidi su atomizzatori, a tutto campo o a bande. Nuovo modello. Il coperchio grigio si innesta all'interno del corpo ugello. Corpo più resistente. Facilità di smontaggio. **Confezioni da:** 100

Materials: high resistance plastic materials - ceramic. **Use:** fungicide and insecticide applications on air blast sprayers and boom sprayers. New model. Grey cover fit firmly inside heavy duty spray tip body. Easy to maintain. **Pieces per box:** 100

PRESSIONE bar	PORTATA - l/min (±10%)									
	COME SI ORDINA									
	75.1802.91	75.1802.92	75.1802.93	75.1802.94	75.1802.95	75.1802.96	75.1802.99	75.1802.97	75.1802.100	75.1802.98
3	0.22	0.28	0.38	0.57	0.77	1.08	1.18	1.40	1.57	1.92
4	0.25	0.32	0.43	0.65	0.89	1.24	1.35	1.60	1.80	2.20
5	0.27	0.36	0.48	0.73	0.99	1.38	1.50	1.78	2.00	2.45
6	0.30	0.39	0.52	0.80	1.08	1.51	1.63	1.94	2.18	2.67
7	0.32	0.42	0.56	0.86	1.17	1.62	1.76	2.09	2.35	2.87
8	0.34	0.45	0.60	0.92	1.24	1.73	1.87	2.22	2.50	3.06
9	0.36	0.48	0.64	0.97	1.32	1.83	1.98	2.35	2.64	3.24
10	0.37	0.50	0.67	1.03	1.39	1.92	2.08	2.47	2.78	3.40
11	0.39	0.52	0.70	1.07	1.45	2.01	2.17	2.58	2.90	3.56
12	0.41	0.55	0.73	1.12	1.51	2.09	2.26	2.69	3.03	3.71
13	0.42	0.57	0.76	1.17	1.57	2.17	2.35	2.79	3.14	3.85
14	0.44	0.59	0.79	1.21	1.63	2.25	2.43	2.89	3.26	3.99
15	0.45	0.61	0.81	1.25	1.69	2.33	2.51	2.99	3.36	4.12
16	0.47	0.63	0.84	1.29	1.74	2.40	2.59	3.08	3.47	4.25
17	0.48	0.64	0.86	1.33	1.79	2.47	2.67	3.17	3.57	4.37
18	0.50	0.66	0.89	1.37	1.84	2.54	2.74	3.25	3.67	4.49
19	0.51	0.68	0.91	1.40	1.89	2.60	2.81	3.34	3.76	4.61
20	0.52	0.70	0.93	1.44	1.94	2.67	2.88	3.42	3.85	4.72
21	0.54	0.71	0.95	1.48	1.99	2.73	2.95	3.50	3.94	4.84
22	0.55	0.73	0.98	1.51	2.03	2.79	3.01	3.57	4.03	4.94
23	0.56	0.74	1.00	1.54	2.07	2.85	3.07	3.65	4.12	5.05
24	0.57	0.76	1.02	1.58	2.12	2.91	3.14	3.72	4.20	5.15
25	0.58	0.77	1.04	1.61	2.16	2.97	3.20	3.80	4.28	5.25

PRESSURE psi	CAPACITY - USGal/min (±10%)									
	HOW TO ORDER									
	75.1802.91	75.1802.92	75.1802.93	75.1802.94	75.1802.95	75.1802.96	75.1802.99	75.1802.97	75.1802.100	75.1802.98
45	0.058	0.076	0.102	0.156	0.209	0.293	0.317	0.378	0.422	0.520
60	0.066	0.086	0.117	0.178	0.238	0.335	0.363	0.431	0.484	0.593
70	0.071	0.093	0.125	0.191	0.256	0.359	0.389	0.463	0.519	0.637
90	0.079	0.104	0.141	0.214	0.287	0.403	0.438	0.520	0.586	0.715
100	0.083	0.109	0.148	0.225	0.302	0.423	0.461	0.545	0.625	0.751
115	0.089	0.116	0.159	0.240	0.322	0.454	0.496	0.584	0.663	0.806
130	0.095	0.124	0.166	0.254	0.341	0.478	0.522	0.618	0.696	0.848
145	0.101	0.129	0.174	0.267	0.359	0.502	0.549	0.647	0.734	0.890
160	0.103	0.135	0.182	0.277	0.375	0.526	0.574	0.676	0.767	0.934
175	0.108	0.140	0.190	0.290	0.388	0.547	0.599	0.705	0.803	0.970
190	0.112	0.145	0.200	0.302	0.405	0.570	0.623	0.733	0.833	1.02
200	0.115	0.150	0.202	0.310	0.415	0.585	0.637	0.755	0.855	1.04
215	0.118	0.155	0.210	0.320	0.430	0.605	0.659	0.775	0.883	1.07
230	0.125	0.167	0.223	0.342	0.462	0.637	0.687	0.817	0.921	1.13
245	0.129	0.172	0.230	0.353	0.477	0.657	0.709	0.843	0.951	1.16
260	0.133	0.177	0.237	0.364	0.491	0.677	0.730	0.869	0.979	1.20
280	0.135	0.181	0.242	0.373	0.503	0.692	0.748	0.889	1.00	1.23
300	0.140	0.183	0.248	0.378	0.508	0.715	0.774	0.915	1.03	1.26
310	0.142	0.195	0.252	0.384	0.516	0.727	0.787	0.930	1.05	1.28
320	0.144	0.198	0.256	0.390	0.524	0.739	0.799	0.945	1.07	1.30
330	0.146	0.201	0.260	0.396	0.532	0.750	0.811	0.960	1.09	1.32
350	0.150	0.207	0.268	0.408	0.548	0.772	0.835	0.989	1.12	1.36
365	0.153	0.211	0.273	0.417	0.560	0.788	0.853	1.00	1.14	1.39